

# SAVITR “OPTIMA”



## Отличительные особенности:

Основные характеристики:	
Мощность	6; 7,5; 9; 12; 15; 18; 21; 22,5 кВт
Напряжение	220 В /380 В
Рабочее давление воды	3 атм
Опрессовочное давление	8 атм
Максимальная температура	90 ± 3 °С
Диапазон рабочих температур теплоносителя	5-85 °С
Диапазон регулирования температуры воздуха	5-30 °С
Объём колбы	12,5 л
Диаметр патрубка (вход_выход ("дюйм))	3/4"-3/4"
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	450x230x635
Вес	30 кг

- Миникотельная 3-в-1.
- Встроенный циркуляционный насос IMP PUMPS 25-60.
- Встроенная группа безопасности: автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, датчик протока, защитное управление от перегрева, манометр.
- Трехступенчатое изменение мощности.
- Автоматическая ротация ТЭНов.
- Автоматические выключатели АВВ на лицевой панели.
- Толщина стенки колбы 4 мм.
- Работает на всех типах теплоносителя.
- Корпус покрыт специальным анти-коррозийным полимерно-порошковым покрытием.
- Нагревательные ТЭНы из нержавеющей стали.

№	Модель	Артикул	Рабочее напряжение	Мощность 1 ступени	Мощность 2 ступени	Мощность 3 ступени	Максимальная мощность	Гарантия
1	Savitr «Optima 6»	M1EB1SO006 M1EB3SO006	220 В 380 В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	6 кВт	24 месяца
2	Savitr «Optima 7»	M1EB1SO007 M1EB3SO007	220 В 380 В	2,5 кВт	2,5 кВт	2,5 кВт	7,5 кВт	24 месяца
3	Savitr «Optima 9»	M1EB1SO009 M1EB3SO009	220 В 380 В	3 кВт	3 кВт	3 кВт	9 кВт	24 месяца
4	Savitr «Optima 12»	M1EB3SO012	380 В	4 кВт	4 кВт	4 кВт	12 кВт	24 месяца
5	Savitr «Optima 15»	M1EB3SO015	380 В	5 кВт	5 кВт	5 кВт	15 кВт	24 месяца
6	Savitr «Optima 18»	M1EB3SO018	380 В	6 кВт	6 кВт	6 кВт	18 кВт	24 месяца
7	Savitr «Optima 21»	M1EB3SO021	380 В	7 кВт	7 кВт	7 кВт	21 кВт	24 месяца
8	Savitr «Optima 22»	M1EB3SO022	380 В	7,5 кВт	7,5 кВт	7,5 кВт	22,5 кВт	24 месяца